

Техническая документация

Ускоритель сушки 6-550 (1.965.5000)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


6-550 – ускоритель сушки для 2К полиуретановых красок Selemix воздушной сушки. Рекомендуется для применения при низких температурах в рабочем помещении.

ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ПОДГОТОВКА



См. ТДС для соответствующей эмали.

СМЕШИВАНИЕ



Пропорции смешивания (объем)

Эмаль (готовая к применению)

100

Добавка 6-550

2-3

НАНЕСЕНИЕ



См. ТДС для соответствующей эмали.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура в рабочем помещении от +5⁰С до +15⁰С.

Обратить внимание на сокращение времени жизни приготовленного материала.

Производить добавление ускорителя сушки непосредственно перед использованием материала. Тщательно перемешать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания