

BETA COLOR



BETA FILLER Однокомпонентный грунт

BETA FILLER HS - универсальный однокомпонентный грунт-выравниватель с особыми характеристиками. Благодаря высокой совместимости входящих в его состав смол является идеальным материалом для кузовного ремонта. BETA FILLER обладает высокой заполняющей способностью, очень быстро сохнет, легко шлифуется и не дает просадки. Кроме того, он является также отличным изоляционным материалом. Высокая прочность и долговечность покрытия гарантируются даже при нанесении толстым слоем. Грунт может наноситься на листовую металл, стекловолокно, полиэфирную шпатлевку, гелевые покрытия и старую покраску. На грунт BETA FILLER могут наноситься многие виды отделочных материалов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



пропорции смешивания:

Очистить и обезжирить поверхность с помощью BETA 1000 SILICONSTOP

4 : 1 по объему:

- BETA FILLER -1000 мл
- нитроаэрозоль BETA COLOR - 250 мл



Сопло краскопульты:
Давление воздуха:

диам.1,8 мм
3,5-4,2 бар



количество слоев:
толщина сухого слоя:

2 - 3 слоя
40 - 50 мк

(выдержка между слоями: 5-10 мин)

СУШКА



время выдержки
перед сушкой:

5 мин

При +20 °C

сушка при + 20°C:

20 – 40 мин.



Шлифовка:

через 20-40 мин,

сухая или мокрая

упаковка:

9 банок по 0,75 л

4 банки по 3,78л

ХРАНЕНИЕ

12 мес. в закрытой оригинальной упаковке при +20 °C

Для профессионального использования.

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях, нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты дыхания.